

RECURSO ADMINISTRATIVO

**À Comissão de Licitação do Pregão Eletrônico n.º 90024/2024 (SRP)
Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal – Cáceres/MT**

Cotovia Comércio LTDA
CNPJ: 43.853.822/0001-28

Em face de
Nacional Material para Construção LTDA
CNPJ: 40.032.973/0001-27

Referente ao Pregão Eletrônico n.º 90024/2024 (SRP)
Objeto: Fornecimento de Materiais para Construção

Ilustríssimos(as) Senhores(as) Membros da Comissão de Licitação,

A empresa Cotovia Comércio LTDA, CNPJ 43.853.822/0001-28, neste ato representada conforme documentos apresentados no processo licitatório, vem interpor RECURSO ADMINISTRATIVO em face da decisão que habilitou a empresa Nacional Material para Construção LTDA, CNPJ 40.032.973/0001-27, para o fornecimento dos itens 23 e 25 no Pregão Eletrônico n.º 90024/2024 (SRP) do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, pelos fundamentos a seguir expostos.

1. Da Descrição dos Itens Conforme o Edital

Conforme o edital do referido Pregão Eletrônico, foram estabelecidos requisitos técnicos específicos para os itens 23 e 25, descritos a seguir:

- **Item 23** - Tinta acrílica de 18 litros com acabamento fosco e características impermeabilizantes contra infiltrações causadas por fissuras de até 0,3mm, atendendo as normas ABNT NBR 11702/2010 e NBR 15079/2011.
- **Item 25** - Tinta látex acrílica de 18 litros com características elásticas, acabamento fosco, proteção contra fissuras de até 0,3 mm e proteção contra intempéries e fatores externos, também com atendimento às normas ABNT NBR 11702/2010 e NBR 15079/2011.

2. Das Exigências Técnicas Inafastáveis para os Itens 23 e 25

Para os itens supramencionados, o edital exige:

- **Impermeabilidade e resistência a fissuras** de até 0,3 mm para o item 23 e o item 25.
- **Atendimento às normas técnicas ABNT NBR 11702/2010 e NBR 15079/2011.**

3. Dos Documentos Apresentados pela Nacional Material para Construção LTDA

Ao analisarmos a proposta da Nacional Material para Construção LTDA, verificamos as seguintes inconsistências:

- **Ausência de especificação do modelo exato do produto ofertado:** A empresa mencionou apenas a marca “MAZA” em sua proposta, sem identificar o modelo específico da tinta que pretende fornecer.
- **Documentação inadequada:** Nos documentos enviados, a Nacional Material para Construção LTDA apresentou um atestado ABRAFATI que contempla as normas NBR 15079-1:2021, NBR 15079-2:2021, NBR 15348:2006 e NBR 15494:2015, mas omite a NBR 11702/2010, norma expressamente exigida no edital.
- **Certificação inadequada e genérica:** A Nacional apresentou um certificado de qualidade ISO 9001:2015 da marca MAZA, documento que não é exigido pelo edital e que não confirma o atendimento aos requisitos específicos dos itens licitados.
- **Ausência de descrição do produto:** A descrição que a tinta oferecida pela Nacional atenda a exigência de proteger contra



fissuras de até 0,3mm

4. Da Inadequação do Produto Ofertado

Como fornecedora da marca MAZA, a Cotovia Comércio LTDA tem ciência de que apenas uma linha específica da MAZA – a “Litoral e Campo” – atende a todas as normas exigidas e possui as características descritas no edital. Essa linha é conhecida popularmente como “Borracha Líquida” e atende integralmente às exigências de impermeabilidade e elasticidade, conforme solicitado.

Dessa forma, ao não apresentar o modelo específico da tinta, a Nacional Material para Construção LTDA não comprovou que o produto ofertado atende aos requisitos técnicos dos itens 23 e 25 do edital. Além disso, os documentos apresentados deixam claro que o produto oferecido pela empresa Nacional não possui a NBR 11702/2010.

5. Dos Fundamentos para a Desclassificação

Considerando que a Nacional Material para Construção LTDA deixou de cumprir com as exigências editalícias quanto à especificação do produto e às certificações normativas, **solicitamos a desclassificação da referida empresa para os itens 23 e 25**, uma vez que seu produto ofertado não atende integralmente aos requisitos do edital.

6. Dos Pedidos

Diante do exposto, requer-se:

1. **A desclassificação da Nacional Material para Construção LTDA** para os itens 23 e 25 do Pregão Eletrônico n.º 90024/2024.
2. **Que a Comissão Licitante verifique minuciosamente as propostas das próximas empresas** concorrentes, para garantir que todos os produtos atendam rigorosamente aos requisitos técnicos exigidos.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Cuiabá, Mato Grosso, 05/11/2024

Assinado digitalmente por COTOVIA
COMERCIO LTDA-43853822000128
DN: cn=COTOVIA.COMERCIO
LTDA-43853822000128, c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=47182342000133,
email=COTOVIA@COMERCIO@GMAIL.COM
Data: 2024.11.05 15:31:00 -04'00'

COTOVIA COMERCIO
LTDA:43853822000128

Cotovia Comércio LTDA
43.853.822/0001-28





MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: ACRÍLICO LITORAL E CAMPO - BORRACHA LIQUIDA

Látex flexível fosco. Sua formulação especial confere a este produto máximo desempenho, ultra cobertura e rendimento. Ela é hidrorrepelente, impermeabiliza a superfície e ajuda a cobrir fissuras rasas, a tecnologia envolvida a tinta confere super lavabilidade e resistência. Possui aditivos que combatem e evitam mofo, fungos e algas. Sendo ideal para pintura no litoral e campo. Elegante acabamento fosco.

Sem cheiro após 2 horas após aplicação, conforme teste realizado com grupo de consumidores

Produto desenvolvido para eliminar infiltrações causadas por fissuras (trincas finas) de até 0,3mm

Composição Química:

Resina de dispersão aquosa de copolímeros estireno acrílicos, resina elastomérica, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, aditivos, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolinonas, algicidas, espessantes, tensoativos e água.

Indicação:

Paredes, Reboco, Concreto, Fibrocimento, Texturas e **Galvanizado***

Recomendações e Advertências:

- a) Misturar bem o produto antes e durante a aplicação.
- b) Evite aplicar o produto em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%.
- c) Aplicar o produto por igual, evitando repasses excessivos.
- d) Até 2 semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas, se isso ocorrer, lave imediatamente toda superfície com água.
- e) Evite retoques após a secagem do produto.
- f) Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva, mesmo após transcorridas as duas semanas.
- g) Não interrompa a aplicação no meio da superfície.
- h) Cores intensas expostas aos raios do sol, poderão sofrer alterações na cor devido aos raios ultravioletas e demais situações climáticas.
- i) ***Para aplicação em galvanizado, recomendamos a utilização de um fundo Eco Primer Base Água.**

Preparação da Superfície:

De acordo com Norma ABNT NBR 13245:2011, a superfície deve estar em bom estado (Firme, coesa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão e mofo).

A superfície não deve apresentar partes soltas ou mal aderidas, deve estar limpa, seca, isenta de poeira e umidade, gordura, graxa, fimo, brilho ou caiação.

As trincas devem ser corrigidas com produtos adequados para este fim, seguindo as instruções do fabricante.

Paredes Novas: Aguardar a cura da argamassa ou concreto pelo período mínimo de 28 dias e aplicar Selador Acrílico Maza e após, aplicar o Acrílico Litoral E Campo.

Paredes Pintadas: Se a pintura fosca estiver em bom estado, aplicar o Acrílico Litoral e Campo. Se a pintura conter brilho, lixar até eliminar o brilho, limpar o pó e aplicar o Acrílico Litoral e Campo.

Superfície Calcinadas, Partículas soltas ou Mal Aderidas: Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao máximo possível e aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Modo de Usar:

Para a aplicação recomendamos a utilização de rolo de lã de pelo baixo, trinchas ou airless; Recomenda-se fazer um teste preliminar com equipamento, antes de iniciar o trabalho. Evite pintar em dias extremamente quentes, frios ou úmidos.

Diluição: Para alvenaria de cimento a 1ª demão pode ser diluída em até 20%, com o propósito de ampliar a ancoragem do produto ao substrato, 2ª e 3ª demãos aplicar com 10% de diluição;

Rendimento Acabado:

Galão 3,6L – 15m²

Lata 18L – 75m²

Galão 3,2L (Sistema Tintométrico) – 13,4m²

Lata 16L (Sistema Tintométrico) – 67,0 m²

Demãos:

3 demãos

dependendo do estado e cor da superfície, pode haver uma maior necessidade de demãos

Secagem:

Toque 2 horas

Entre demãos 4 horas

Total 12 horas (após a última demão).

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do SAC (19) 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br.

Qualidade e garantia:

Este produto atende as especificações ABNT NBR 14942:2019, **ABNT NBR 15079-2:2019** e classificado conforme norma **ABNT NBR 11702:2019** tipo 4.5.5 – Látex Semiacetinado Premium, tipo 4.5.12 – Látex Lavável, tipo 4.5.16 – Látex Flexível.

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagem:

18L e 3,6L

Validade:

36 meses

Última Revisão:

09/08/2023

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.