

PARECER TÉCNICO

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 11/2026

SRP 927190-12/2026 · Processo Administrativo Digital nº 30198/2026 · SSAAP/Águas do Pantanal — Cáceres/MT

Objeto: análise das propostas realinhadas (menor preço) dos 12 itens do certame, comparando a especificação exigida no Termo de Referência nº 018/2026 com a especificação do produto efetivamente ofertado (ficha técnica/catálogo/manual do fabricante, quando anexados) e o valor cotado frente ao valor de referência.

1. Comparativo técnico — TR x Proposta (item a item)

Especificações em vermelho e negrito indicam divergência frente ao exigido no Termo de Referência.

Item 1 — Soprador de ar costal BRASFERMA LTDA — DEFFER SO593CC	
Exigido no Termo de Referência	Ofertado na proposta / ficha técnica
Potência mínima: 3,4 CV Cilindrada: 56,5 – 59,3 cm³ Combustível: gasolina + óleo 2T Tanque: 1,8 – 2,3 L Peso: 9 – 10 kg Volume de ar mínimo: 1.080 m³/h Garantia mínima: 12 meses	Potência: 3,55 CV Cilindrada: 59,3 cm³ Combustível: gasolina, 2 tempos Tanque: 1,51 L Peso: não informado na ficha Volume de ar: 1.152 m³/h Velocidade do ar: 330 km/h Garantia (declarada): 12 meses
Item 2 — Pulverizador costal STP Comercial / Sanitop — Lynus PL-20	
Exigido no Termo de Referência	Ofertado na proposta / ficha técnica
Câmara: metálica, alta resistência Bombeamento: esquerdo, pistão duplo em latão Pressão de trabalho: 100 psi Volume da câmara: 600 ml Peso líquido: 5,2 kg Alça / mangueira: 600 mm / 1.350 mm Capacidade do tanque: 20 litros	Descrição na proposta: reproduz o texto do TR (câmara metálica, 100 psi, 5,2 kg) Cilindro (catálogo do fabricante): polipropileno — não é metálico Pressão do tanque (catálogo): 4,0 a 5,0 kgf/cm² ≈ 57 a 71 psi — abaixo do exigido (100 psi) Peso líquido (catálogo): 2,7 kg — bem abaixo do exigido (5,2 kg) Comprimento da mangueira (catálogo): 1,17 m — abaixo do exigido (1,35 m) Capacidade do tanque (catálogo): 20 L — em conformidade Fonte: catálogo oficial Lynus enviado pela empresa
Item 3 — Placa vibratória a gasolina 4T 6,5HP 25kN DELTA GOV Soluções — CSM PVR 60	
Exigido no Termo de Referência	Ofertado na proposta / ficha técnica
Força centrífuga: 25 kN Frequência de vibração: 4.300 vpm Dimensões da sapata: 63 x 40 cm Profundidade de compactação: 30 cm Capacidade de compactação: 600 m²/h Óleo no excêntrico: 0,32 L	Descrição na proposta: reproduz o texto do TR (25 kN, 30cm, 600 m²/h) Força centrífuga (ficha do modelo): 10,5 kN — menos da metade do exigido Frequência de vibração (ficha): 5.600 vpm Profundidade de compactação (ficha): até 200 mm (20 cm) Eficiência de operação (ficha): 450 m²/h Dimensões da base (ficha): 660 x 350 mm Peso líquido / bruto (ficha): 65 kg / 74 kg
Item 4 — Compactador de solo tipo sapo FATOR Equipamentos — Compac Power CNCJ-80K	
Exigido no Termo de Referência	Ofertado na proposta / ficha técnica
Motor: 6,5 HP, 4 tempos, gasolina Tanque: ≈ 2,5 L (mínimo) Impactos: ≈ 650/min Elevação da sapata: 65 mm Força de impacto mínima: 1.600 kgf Profundidade de compactação: 60 cm Peso aproximado mínimo: 78 kg	Motor: Compac Power, 6,5 HP, 4T, gasolina, 3.600 rpm Tanque: 2,8 L Golpes por minuto: ≈ 650 gpm Elevação do golpe: 65 mm Força do golpe: 1.600 kgf Profundidade do impacto: 600 mm (60 cm) Peso: 78 kg Dimensão da sapata: 29 x 33 cm
Item 5 — Cortador a disco 400 mm GRM Máquinas e Locações — Matsuyama	
Exigido no Termo de Referência	Ofertado na proposta / ficha técnica

Diâmetro do disco: 400 mm Capacidade: 98,5 cm³ Desempenho: 5,0 kW Peso: 12,7 kg Profundidade de corte: 145 mm Tanque: 1,2 L Rotação máxima: 9.800 rpm	Descrição na proposta: reproduz integralmente o texto do TR Ficha técnica do modelo Matsuyama: anexada pela empresa (modelo CPM13, ref. 973319) Categoria do produto (catálogo): "Cortadora de Piso" sobre rodas — categoria distinta do cortador a disco portátil exigido Motor (catálogo): 389 cc, 13 HP — cerca de 4x a cilindrada e o dobro da potência exigida (98,5 cm³ / 5,0 kW) Tanque de combustível (catálogo): 6,5 L — muito acima do exigido (1,2 L) Rotação máxima (catálogo): 3.600 rpm — bem abaixo do exigido (9.800 rpm) Profundidade de corte (catálogo): 185 mm; disco 12"-18" (compatível com o exigido) Conferência independente: catálogo indica equipamento de categoria diferente (cortadora de piso sobre rodas) do exigido no TR (cortador a disco portátil)
Item 6 — Cortador a disco 350 mm <i>GRM Máquinas e Locações — STIHL TS 420</i>	
Exigido no Termo de Referência	Ofertado na proposta / ficha técnica
Diâmetro do disco: 350 mm Capacidade: 66,7 cm³ Desempenho: 3,2 kW Peso: 9,7 kg Profundidade de corte: 125 mm Tanque: 0,710 L	Cilindrada (manual STIHL TS 420): 66,7 cm³ Potência (manual): 3,2 kW (4,4 CV) a 9.000 rpm Regime de ralenti (manual): 2.500 rpm Fonte: manual oficial do fabricante anexado
Item 7 — Conjunto motobomba a gasolina — 3" <i>STP Comercial / Sanitop — Eletroplas EAG-50</i>	
Exigido no Termo de Referência	Ofertado na proposta / ficha técnica
Entrada / saída: 3" Tanque: ≈ 3,6 L Potência do motor: 5,5 CV Altura manométrica: 30 mca Vazão: 60 m³/h Peso aproximado: 28 kg Referência: Branco B4T-705	Descrição na proposta: reproduz o texto do TR (60 m³/h, 30 mca, 3") Motor (ficha EAG-50): monocilíndrico 4T, 209 cc, 3.600 rpm Vazão máxima (ficha): 30 m³/h — metade do exigido Altura manométrica máxima (ficha): 20 mca Diâmetro sucção/recalque (ficha): 2" — abaixo do exigido (3") Peso líquido (ficha): 20 kg
Item 8 — Conjunto motobomba a gasolina — 4" <i>GRM Máquinas e Locações — Branco B4T-700</i>	
Exigido no Termo de Referência	Ofertado na proposta / ficha técnica
Entrada / saída: 4" Tanque: 6 L Potência do motor: 8,5 CV Altura manométrica: 30 mca Vazão: 96 m³/h Peso aproximado: 45 kg Referência: Branco B4T-700	Motor (site do fabricante): 8,5 CV Tanque: 6,0 L Altura manométrica máxima: 30 mca Vazão máxima: 96 m³/h Sucção / recalque: 4" / 4" Peso: 45 kg
Item 9 — Bomba submersível 1CV / 220V <i>LICITMAIS Intermediação — EGEIA ER-8500</i>	
Exigido no Termo de Referência	Ofertado na proposta / ficha técnica
Potência do motor: 1 CV (750 W) Tensão: 220 V Vazão máxima: 8.500 L/h Altura máxima: 28 mca Submersão máxima: 5 m	Descrição na proposta: "Bomba Submersa ... Aquário Lago 127V" Potência/consumo (ficha): 85 W — cerca de 1/9 do exigido Tensão: 127 V — divergente do exigido (220V) Vazão máxima (ficha): 8.500 L/h Coluna d'água máxima (ficha): 5,0 m — abaixo do exigido (28 mca) Uso indicado (ficha): aquários, lagos ornamentais, fontes, aquaponia
Item 10 — Roçadeira profissional lateral a gasolina <i>LICITMAIS Intermediação — Knakasaki 75cc</i>	
Exigido no Termo de Referência	Ofertado na proposta / ficha técnica
Tipo: profissional, lateral Cilindrada: 35,2 cm³ Potência: 1,7 kW / 2,3 CV Acessórios: cinto duplo, óculos, ferramenta, lâmina 3 pontas, carretel, caneleira Referência: STIHL FS 220	Tipo (ficha): "multifuncional 4 em 1" — não confirma lateral Cilindrada (ficha): 75 cc — bem acima da referência (35,2 cm³) Acessórios (ficha): lâmina 3 pontas, disco com corrente, carretel de nylon, cinto Comprovação de exequibilidade: NÃO ENVIADA (registrado pela própria Comissão)

Deságio: 77,3% — maior do certame	
Item 11 — Kit veicular para antena Starlink Mini <i>LICITMAIS Intermediação — Acrensly</i>	
Exigido no Termo de Referência	Ofertado na proposta / ficha técnica
Item: case externa veicular com cabo 12V Referência: Starlink Mini	Item ofertado (ficha): suporte com ventosa reforçada + cabo veicular Tensão do cabo: 12V / 24V Potência suportada: até 100 W Observação do fabricante: "não é uma antena Starlink"; cabo de fabricante terceiro
Item 12 — Drone para captação de imagens <i>TMESP Rocha Serviços — DJI Mini 5 Pro</i>	
Exigido no Termo de Referência	Ofertado na proposta / ficha técnica
Câmera: 50MP, 1" CMOS, f/1.8, FOV 84°, 24mm Vídeo: 4K 120fps / 1080p 240fps, 130 Mbps, 10-bit HLG/D-Log M Autonomia: 36 min / 52 min (Plus) Sensores: todas as direções (APAS 5.0) + LiDAR frontal GNSS: GPS + Galileo + BeiDou Gimbal: 3 eixos, giro 225° Dimensões: dobrado 148x94x64mm / aberto 298x373x101mm Peso: 249 g Referência: DJI Mini 5 Pro Fly More Combo Plus ou superior	Câmera (spec. oficial DJI): 50MP, 1" CMOS, f/1.8, FOV 84°, 24mm — confere Vídeo (spec. oficial): 4K até 120fps, FHD até 240fps, 130 Mbps, 10-bit — confere Autonomia (spec. oficial): 36 min (bateria padrão) / 52 min (Plus) — confere Sensores (spec. oficial): sistema binocular omnidirecional + LiDAR frontal — confere GNSS (spec. oficial): GPS + Galileo + BeiDou — confere Peso (spec. oficial): 249,9 g — confere Dimensões (spec. oficial): dobrado 157x95x68mm / aberto 304x380x91mm — pequena divergência numérica frente ao TR, mesma aeronave Kit comercial ofertado: aeronave + 2 baterias extras + controle DJI RC-N3

2. Observação formal

As propostas de STP/Sanitop, GRM, BRASFERMA e TMESP citam "Pregão Eletrônico nº 12/2026" no cabeçalho, quando o certame correto é o nº 11/2026 (o "12/2026" pertence ao número do SRP). Provável confusão de template, recorrente em várias empresas — recomenda-se apenas ratificação formal, sem indício de má-fé.

3. Conclusão Técnica

Após a verificação das propostas apresentadas pelos licitantes, chegou-se à conclusão que os **Itens 4, 6 e 8** atendem aos requisitos mínimos do Termo de Referência.

Já para os demais itens, seguem as considerações:

- **Item 1:** Descrição própria da empresa, não reproduzindo o texto do Termo de Referência. Ademais, a ficha técnica apresentada não atende aos requisitos mínimos solicitados no Termo de Referência;
- **Item 2:** Apesar da descrição estar idêntica ao TR, a ficha técnica apresentada não atende aos requisitos mínimos descritos no Termo de Referência;
- **Item 3:** Apesar da descrição estar idêntica ao TR, a ficha técnica apresentada não atende aos requisitos mínimos descritos no Termo de Referência.
- **Item 5:** Apesar da descrição estar idêntica ao TR, o catálogo do modelo ofertado (Matsuyama CPM13) apresentado pela empresa corresponde a uma cortadora de piso sobre rodas (motor 389cc, 13HP, tanque 6,5L, rotação máxima 3.600rpm). Verificar com a empresa discrepância entre documento e descrição.
- **Item 7:** Apesar da descrição estar idêntica ao TR, a ficha técnica apresentada não atende aos requisitos mínimos descritos no Termo de Referência.
- **Item 9:** Descrição própria da empresa, não reproduzindo o texto do Termo de Referência, já evidenciando divergência quanto ao produto ofertado. Ademais, a ficha técnica apresentada não atende aos requisitos mínimos solicitados no Termo de Referência;
- **Item 10:** Descrição própria da empresa, divergindo do texto do Termo de Referência. O catálogo apresentado atende aos requisitos mínimos do Termo de Referência. Ficando pendente apenas a comprovação de exequibilidade para atendimento da proposta e a retificação da descrição do item, para compatibilização com o descrito no Termo de Referência;
- **Item 11:** Descrição própria da empresa, não reproduzindo o texto do Termo de Referência. Verificar com a licitante se a proposta contempla a ANTENA STARLINK COM SUPORTE COMPLETO e não apenas o SUPORTE + CABO já que o catalogo enviado é referente apenas ao suporte.

- **Item 12:** Apesar da descrição idêntica ao TR e o catalogo atendendo. Verificar com a licitante se o Kit comercial ofertado, bate com o kit de referência solicitado como referência: DJI Mini 5 Pro Fly More Combo Plus.