

PARECER TÉCNICO

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 11/2026 — Propostas Realinhadas

SRP 927190-12/2026 · Processo Administrativo Digital nº 30198/2026 · SSAAP/Águas do Pantanal — Cáceres/MT

Objeto: análise das novas propostas realinhadas (menor preço) recebidas para os itens 1, 2, 3, 5, 7, 9 e 11 do certame — únicos itens para os quais houve encaminhamento de nova proposta e ficha técnica nesta rodada —, comparando a especificação exigida no Termo de Referência nº 018/2026 com a especificação do produto efetivamente ofertado. Os demais itens (4, 6, 8, 10 e 12), por não terem recebido proposta realinhada nesta rodada, não são objeto deste parecer e permanecem regidos pela análise anterior.

1. Comparativo técnico — TR x Proposta (item a item)

Especificações em vermelho e negrito indicam divergência frente ao exigido no Termo de Referência.

Item 1 — Soprador de ar costal <i>BW Office Distribuição e Importação (realinhada) — DEFFER SO593CC</i>	
Exigido no Termo de Referência	Ofertado na proposta / ficha técnica
Potência mínima: 3,4 CV Cilindrada: 56,5 – 59,3 cm ³ Combustível: gasolina + óleo 2T Tanque: 1,8 – 2,3 L Peso: 9 – 10 kg Volume de ar mínimo: 1.080 m ³ /h Garantia mínima: 12 meses	Descrição na proposta: própria da empresa ("SOPRADOR — DEFFER — SKU 9719 — SOPRADOR COSTAL 3,55CV 59,3CC") — não reproduz o texto do TR Potência (ficha): 3,55 CV — confere Cilindrada (ficha): 59,3 cm ³ — confere Tanque (ficha): 1,51 L Peso (ficha): 8,8 kg — abaixo do exigido (9–10 kg) Volume de ar (ficha): 1.152 m ³ /h — confere Garantia (declarada): 12 meses
Item 2 — Pulverizador costal <i>LICITMAIS Intermediação (realinhada) — Vonder Manual 20L</i>	
Exigido no Termo de Referência	Ofertado na proposta / ficha técnica
Câmara: metálica, alta resistência Bombeamento: esquerdo, pistão duplo em latão Pressão de trabalho: 100 psi Volume da câmara: 600 ml Peso líquido: 5,2 kg Alça / mangueira: 600 mm / 1.350 mm Capacidade do tanque: 20 litros	Descrição na proposta: própria da empresa ("Bomba Costal Pulverização Veneno Agrícola Manual 20 Litros") — não reproduz o texto do TR Material do corpo/cilindro (catálogo Vonder): plástico (polipropileno) — não é metálico Pressão máxima (catálogo): 3 bar ≈ 43,5 psi — bem abaixo do exigido (100 psi) Peso (catálogo): ≈ 3 kg — abaixo do exigido (5,2 kg) Comprimento da mangueira (catálogo): 1,2 m — abaixo do exigido (1,35 m) Capacidade do tanque (catálogo): 20 L — em conformidade Fonte: catálogo oficial Vonder enviado pela empresa (nova proposta realinhada)
Item 3 — Placa vibratória a gasolina 4T 6,5HP 25kN <i>FATOR Equipamentos (realinhada) — Compac Power CNP80</i>	
Exigido no Termo de Referência	Ofertado na proposta / ficha técnica
Força centrífuga: 25 kN Frequência de vibração: 4.300 vpm Dimensões da sapata: 63 x 40 cm Profundidade de compactação: 30 cm Capacidade de compactação: 600 m ² /h Óleo no excêntrico: 0,32 L	Descrição na proposta: reproduz o texto do TR (25 kN, 30cm, 600 m ² /h) Força centrífuga (catálogo CNP80): 25 kN — confere Dimensões da base (catálogo): 63 x 40 cm — confere Profundidade de compactação (catálogo): 300 mm — confere Área de compactação (catálogo): 600 m ² /h — confere Motor (catálogo): Compac Power, gasolina, 6,5 HP, 196 cc, 4 tempos, monocilíndrico OHV, refrigeração a ar — confere Frequência de vibração (catálogo): 5.600 vpm — acima do exigido (4.300 vpm), sem prejuízo à conformidade Peso operacional (catálogo): 79 kg; tanque de combustível: 3,6 L
Item 5 — Cortador a disco 400 mm <i>Heitor Agreli (realinhada) — STIHL TS 800</i>	
Exigido no Termo de Referência	Ofertado na proposta / ficha técnica

Diâmetro do disco: 400 mm Capacidade: 98,5 cm³ Desempenho: 5,0 kW Peso: 12,7 kg Profundidade de corte: 145 mm Tanque: 1,2 L Rotação máxima: 9.800 rpm	Descrição na proposta: reproduz integralmente o texto do TR Ficha técnica/manual oficial: modelo STIHL TS 800, anexado pela empresa Cilindrada (manual): 98,5 cm³ — confere exatamente Potência (manual): 5,0 kW (6,8 PS) a 9.300 rpm — confere Peso (manual): 12,7 kg (sem combustível, sem disco, com conexão de água) — confere exatamente Tanque de combustível (manual): 1.200 cm³ (1,2 L) — confere exatamente Diâmetro do disco / profundidade de corte (manual): 400 mm / 145 mm — confere exatamente Rotação (manual): potência máxima a 9.300 rpm — compatível com o exigido (9.800 rpm), considerando a diferença entre rotação de potência máxima e rotação máxima em vazio
Item 7 — Conjunto motobomba a gasolina — 3" <i>LICITMAIS Intermediação (realinhada) — Tekna MBAE20TK4</i>	
Exigido no Termo de Referência	Ofertado na proposta / ficha técnica
Entrada / saída: 3" Tanque: ≈ 3,6 L Potência do motor: 5,5 CV Altura manométrica: 30 mca Vazão: 60 m³/h Peso aproximado: 28 kg Referência: Branco B4T-705	Descrição na proposta: própria da empresa ("Motobomba Autoescorvante A Gasolina Mbae20tk4 Tekna") — não reproduz o texto do TR Motor (ficha Tekna MBAE20TK4): monocilíndrico 4T, 163 cc, potência máxima 5,5 HP — confere com a potência exigida (5,5 CV) Vazão máxima (ficha): 34 m³/h — ainda abaixo do exigido (60 m³/h), embora superior à proposta anterior Altura manométrica máxima (ficha): 24 mca — abaixo do exigido (30 mca) Diâmetro sucção/recalque (ficha): 2" — abaixo do exigido (3"), mesma divergência da proposta anterior Tanque de combustível (ficha): 3,6 L — confere com o exigido (≈3,6 L)
Item 9 — Bomba submersível 1CV / 220V <i>Front Comercial (realinhada) — Ferrari BS-32 Premium</i>	
Exigido no Termo de Referência	Ofertado na proposta / ficha técnica
Potência do motor: 1 CV (750 W) Tensão: 220 V Vazão máxima: 8.500 L/h Altura máxima: 28 mca Submersão máxima: 5 m	Descrição na proposta: reproduz o conteúdo técnico do TR ("Motor de 1CV (750W)... Vazão máxima 8.500 l/h Altura máxima 28 mca Submersão máxima 5 m") Potência (ficha Ferrari BS-32): 1 CV (750 W) — confere exatamente Tensão (ficha): 220 V — confere exatamente Vazão máxima (ficha): 8.500 L/h — confere exatamente Altura manométrica máxima (ficha): 28 mca — confere exatamente Submersão máxima (ficha): 5 m — confere exatamente Peso líquido/bruto (ficha): 12,5 kg / 13,5 kg; conexão 1" BSP
Item 11 — Kit veicular para antena Starlink Mini <i>Sonic Informática / Rosangela Ignacio de Oliveira (realinhada) — "Kit Antena Mini"</i>	
Exigido no Termo de Referência	Ofertado na proposta / ficha técnica
Item: case externa veicular com cabo 12V Referência: Starlink Mini	Descrição na proposta: "Kit Antena Mini" — Marca Starlink, Modelo "Kit Antena Mini", sem detalhamento do que compõe o kit na planilha de preços Documentação anexada (1/3): ficha técnica oficial completa da ANTENA Starlink Mini (parabólica, Wi-Fi, fonte, kickstand) — especificação do equipamento de satélite em si. Documentação anexada (2/3): "Starlink Mini Carregador Link-it Auto 5m": cabo carregador veicular 12–24V, 5 m, conector universal 5,5x2,2mm, fusível de 35A — atende ao "cabo 12V" exigido Documentação anexada (3/3): "Case Suporte Starlink Mini 4 Ímãs 66mm Teto Carro Veicular": case rígida com fixação por 4 ímãs, para teto de carro/caminhonete, resistente a sol e chuva — atende ao "case externa veicular" exigido.

2. Conclusão Técnica

Após a verificação das propostas realinhadas ora apresentadas, chegou-se à conclusão que os **Itens 3, 5 e 9** atendem aos requisitos mínimos do Termo de Referência.

Já para os demais itens desta rodada, seguem as considerações:

- **Item 1:** Descrição própria da empresa, não reproduzindo o texto do Termo de Referência. A ficha técnica apresentada confirma tanque de combustível de 1,51 L (exigido 1,8–2,3 L) e peso de 8,8 kg (exigido 9–10 kg), não atendendo aos requisitos mínimos;
- **Item 2:** Descrição própria da empresa ("Bomba Costal Pulverização Veneno Agrícola Manual 20 Litros"), não reproduzindo o texto do Termo de Referência. A ficha técnica do modelo ofertado (Vonder 20L) não atende aos requisitos mínimos: câmara em plástico (exigido metálica), pressão máxima de aproximadamente 43,5 psi (exigido 100 psi) e peso de 3 kg (exigido 5,2 kg);
- **Item 7:** Descrição própria da empresa ("Motobomba Autoescorvante A Gasolina Mbae20tk4 Tekna"), não reproduzindo o texto do Termo de Referência. A ficha técnica do modelo ofertado (Tekna MBAE20TK4) ainda não atende aos requisitos mínimos: diâmetro de sucção/recalque de 2" (exigido 3"), vazão máxima de 34 m³/h (exigido 60 m³/h) e altura manométrica máxima de 24 mca (exigido 30 mca) — houve melhora frente à proposta anterior, mas a divergência do diâmetro e da vazão persiste.
- **Item 11:** A planilha de preços descreve o item apenas como "Kit Antena Mini", sem detalhar sua composição. A documentação anexada mistura a ficha técnica oficial da antena Starlink Mini (o equipamento de satélite em si) com as fichas de dois acessórios — cabo carregador veicular 12–24V e case de fixação veicular por 4 ímãs — que são, estes sim, compatíveis com o exigido no TR ("case externa veicular com cabo 12V"). No entanto, resta dubio o quê comporta o "kit antena mini". **Solicito que a empresa retifique a descrição do item, e insira o que compõe (detalhe) o presente kit da presente proposta.**